

外赤デリバリーサクションホース

特徴

- 優れた耐圧性と耐負圧性を兼ね備え柔軟性に優れています。
- 硬くしなやかな鋼線を挿入しており外圧に対し形状が変化し難い特性があります。
- 内面は平滑のため優れた吸排水能力があります。

用途

- 土木建築工事・灌漑用などの水・泥水等の吸排水用としてご使用下さい。

呼び	内径	外径	補強層数	許容圧力(常温時)	許容曲げ半径	設計破壊圧力	重量	定尺	
	mm	mm	(P)	MPa	常温 mm	MPa	kg/m	m	
※	38	38.1	56.0	1CP	-0.1～1.0	300	6.0	1.45	3m/4.5m/6m
※	50	50.8	69.0	1CP	-0.1～1.0	400	4.7	1.82	3m/4.5m/6m
※	65	63.5	82.0	1CP	-0.1～1.0	500	3.8	2.43	3m/4.5m/6m
※	75	76.2	95.0	1CP	-0.1～1.0	580	4.7	3.16	3m/4.5m/6m
※	100	101.6	120.0	1CP	-0.1～1.0	800	3.6	4.12	3m/4.5m/6m
	115	114.3	136.0	1CP	-0.1～1.0	920	4.0	5.93	3m/4.5m/6m
	125	127.0	152.0	1CP	-0.1～1.0	1000	3.6	6.84	3m/4.5m/6m
	150	152.4	176.0	1CP	-0.1～1.0	1200	3.5	8.04	3m/4.5m/6m

※(注)外径はカフス部の外径

※基本長さ3m・4.5m・6m

※印は通常在庫品です。

※内径・長さなど寸法についてはご相談下さい。

※在庫についてはお問合せ下さい。

※流体⇒水・泥水など

※最高使用温度⇒60℃

※長時間連続使用されますとホース寿命が著しく短くなります。

※内外面の寸法公差についてはお問合せ下さい。

※外面が黒色のウォーターデリバリーサクションも
製作いたします。

