

特徴

- 内面ゴムは食品衛生法施行規則 昭和61年厚生省告示第85号 (改正:平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
- 内面ゴムに高湿熱性に強い特殊ゴムを使用し耐久性に優れています。

用途

- 食器洗浄用機器にご使用下さい。

呼び	内径	外径	補強層数	許容圧力常温	許容曲げ半径	設計破壊圧力	重量	定尺
	mm	mm	(P)	MPa	常温 mm	MPa	kg/m	m
※ 12	12.7	27.0	4P	0.3	120	4.1	0.65	20
※ 15	15.9	29.5	4P	0.3	150	3.7	0.72	20
※ 19	19.0	34.5	5P	0.3	190	4.0	0.97	20
※ 25	25.4	42.5	5P	0.3	250	3.3	1.26	20
32	31.8	50.5	6P	0.3	320	2.9	1.63	20
38	38.1	58.0	7P	0.3	380	2.8	2.06	20
50	50.8	73.0	8P	0.3	500	2.4	3.02	20

※印は通常在庫品です。

※流体⇒スチーム(蒸気) ※デリバリー専用(0.3MPa)

※使用温度⇒ -20~100℃を目安して下さい

※長時間連続使用されますとホース寿命が著しく短くなります。

※断続使用が原則です。

固定配管でご使用また高温での連続使用は絶対に避けて下さい。

※蒸気圧・温度対照表(P20)をご参照下さい。

※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。

※内外面の寸法公差についてはお問合せ下さい。

※標準仕様以外の寸法も製作いたします。

