

特徴

- 内面ゴムは食品衛生法施行規則 昭和61年厚生省告示第85号 (改正:平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
- 内面ゴムに高湿熱性に強い特殊ゴムを使用し耐久性に優れています。

用途

- 清酒類・ビール・飲料水・醤油・ソースなど食品全般にご使用下さい。

呼び	内径	外径	補強層数 (P)	許容圧力常温	許容曲げ半径	設計破壊圧力 MPa	重量 kg/m	定尺 m
	mm	mm		MPa	常温 mm			
12	12.7	27.0	4CP	1.0	120	19.3	0.61	20
※ 15	15.9	31.0	4CP	1.0	150	16.1	0.79	20
※ 19	19.0	35.0	4CP	1.0	190	14.1	0.94	20
※ 25	25.4	42.0	4CP	1.0	250	11.6	1.20	20
32	31.8	50.0	4CP	1.0	320	9.6	1.63	20
38	38.1	57.0	4CP	1.0	380	8.4	1.93	20
50	50.8	73.0	4CP	1.0	500	6.5	3.01	20

※印は通常在庫品です。

※流体⇒食品関係液体

※最高使用温度⇒60℃

※デリバリー専用(1.0MPa)

※長時間連続使用されますとホース寿命が著しく短くなります。

※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。

※高濃度の液体についてはお問合せ下さい。

※内外面の寸法公差についてはお問合せ下さい。

※標準仕様以外の寸法も製作いたします。

