

醸造用ホース

特徴

- 内面ゴムは、昭和34年厚生省告示第370号に適合しています。
- 内面ゴムに高湿熱性に強い特殊ゴムを使用し耐久性に優れています。
- 内面ゴムは白色・外面ゴムは赤色を使用しています。
- ホース両端に保護シールを施し安全性を高めています。

用途

- 清酒類・ビール・飲料水・醤油・ソースなどの送液用にご使用下さい。

呼び	内径	外径	補強層数	許容圧力(常温時)	許容曲げ半径	設計破壊圧力	重量	定尺
	mm	mm		(P)	MPa			
25	25.4	42.0	3P	0.3	250	1.8	1.29	20
32	31.8	49.0	3P	0.3	320	1.5	1.58	20
38	38.1	56.0	3P	0.3	380	1.3	1.95	20
50	50.8	71.0	3P	0.3	500	1.2	2.80	20
65	63.5	85.0	4P	0.3	780	1.7	3.39	20
75	76.2	99.0	5P	0.3	900	1.8	5.64	10

※流体⇒食品関係液体
 ※最高使用温度⇒60℃

※デリバリー専用(0.3MPa)

※高濃度の液体についてはお問合せ下さい。
 ※内外面の寸法公差についてはお問合せ下さい。
 ※標準仕様以外の寸法も製作いたします。

