

消防用吸管

さらに強靱、且つ柔軟に



オーサカゴム 消防吸管

より軽く・より柔らかく…
さらに耐久性を備えて…



オーサカゴムの消防吸管は進化し続けます



金具装着例

アルミ金具を使用することで、より一層の軽量化が図れます。

	φ55	φ75	φ90	φ100
NEW LF-18		●アルミリング締め ●アルミエキスパン金具		
WS200		●アルミリング締め ●アルミエキスパン金具		
NEW LF-28			●アルミエキスパン金具	
NEW LF-33				●アルミエキスパン金具
WSソフト		●アルミリング締め		
WS			●エキスパン金具 (2ヶ所)	●エキスパン金具 (2ヶ所)

●φ75アルミリング締め金具・φ75アルミエキスパン金具は「NEW LF-18」「WS200」に装着可能です。*金具取り付けの有無は当社に相談ください。
●φ55用も従来のアルミリング締め金具をご利用ください。

新素材採用! ニュー・スーパーブリッジ

20t重量車両通過にビクともしない実力



NEW LF-18


NEW LF-18は、LF-18を進化させ、屈とう性・外観美を継承し、さらにバージョンUPしました。

特徴

- 耐キキング性の向上
- 吸水量の向上


性能	NEW LF-18
総務省届出番号	S0308012
使用温度範囲	-25~40℃
金具装着部外径	88.5~91.5mm
内径	76.0~79.0mm
重量	約2.0kg/m
蛇腹部外径	86.0~89.0mm
外觀	蛇腹式

*各重量の仕様は、A.2種のホブを使用しています。



NEW LF-18

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本 ●反射線:10mm・2本



NEW LF-18MZ

●適用寸法:φ75 ●黄線:50mm・1本・螺旋状



NEW LF-18KZ

●適用寸法:φ75 ●白線:50mm・1本・螺旋状

WS200

WS200はWS225・WSソフトの性能を継承し、さらにバージョンUPしました。

特徴

- 吸水量の向上

性能	WS200
総務省届出番号	S0308013
使用温度範囲	-25~40℃
金具装着部外径	88.5~91.5mm
内径	76.0~79.0mm
重量	約2.1kg/m
蛇腹部外径	86.0~89.0mm
外觀	蛇腹式

*各重量の仕様は、A.2種のホブを使用しています。



WS200M

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本

WS200K

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本



WS200ML

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本 ●反射線:5mm・2本

WS200KL

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本 ●反射線:5mm・2本



WS200MLL

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本 ●反射線:5mm・4本

WS200KLL

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本 ●反射線:5mm・4本



WS200MZ

●適用寸法:φ75 ●黄線:50mm・1本・螺旋状

WS200KZ

●適用寸法:φ75 ●白線:50mm・1本・螺旋状

WS200MLL

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本 ●反射線:10mm・4本

NEW LF-28/NEW LF-33

NEW LF-28

●適用寸法:φ90 ●白線:25mm・2本



NEW LF-33

●適用寸法:φ100 ●白線:25mm・2本



性能	NEW LF-28 90	NEW LF-33 100
総務省届出番号	S0310004	S0311003
使用温度範囲	-25~40℃	-25~40℃
金具装着部外径	105.0~108.0mm	121.0~124.0mm
内径	89.0~92.0mm	102.0~105.0mm
重量	約3.2kg/m	約3.7kg/m
蛇腹部外径	101.0~104.5mm	115.0~119.0mm
外觀	蛇腹式	蛇腹式

WSソフト

性能	WSソフト 65
総務省届出番号	S0307003
使用温度範囲	-25~40℃
金具装着部外径	80.5~83.5mm
内径	63.5~66.5mm
重量	約1.8kg/m
蛇腹部外径	76.0~79.0mm
外觀	蛇腹式

型番の見方

-M K L Z
M:モナーク(黄線) L:セブラ K:キキング(白線) Z:L:反射線

※各寸法とも2m・3m・4m・6m・7.2m・9m・10mが規格となっており、(φ75につき)12mも製造してあります。
※規格以外の寸法につきましても要注願いたします。
※MLL・KLL・MZ・KZタイプにつきましては要注願となります。